PM865

Fuente de alimentación, 24 VCC, 4 A

Esta fuente de alimentación eficiente es ideal para su uso en incendios, control de acceso y aplicaciones de seguridad generales.

Con un suministro continuo regulado a 27,6 Vcc de corriente nominal para carga más la corriente adicional para cargar dos baterías de reserva x 12V.

El diseño del modo de conmutación de alta eficiencia asegura bajos costos de operación, genera menos calor y con un pequeño tamaño físico aumenta el espacio disponible para las PCB o cables adicionales. La construcción modular facilita el mantenimiento.



Detalles

- Indicadores de alimentación y averia
- Desconexión de bateria para prevenir de descargas porfundas
- Tamperswitch
- Salidas de averia
- Fusible Pirncipal y DC
- Caja de acero con recubrimiento en polvo

PM865

Fuente de alimentación, 24 VCC, 4 A

Especificaciones técnicas

Output

Power output voltage	27.6 VDC
Power output current mains	5 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57