DDI602-F2

Detector movimiento, doble tecnología, exterior, doble nucleo PIR, microondas a 10.587 GHz, alcance seleccionable 10/20/30 m, IP55



DDI602-F2

Detector movimiento, doble tecnología, exterior, doble nucleo PIR, microondas a 10.587 GHz, alcance seleccionable 10/20/30 m, IP55

Especificaciones técnicas

General

Technology	Dual
Application type	Vægmontering
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.587 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Mehrere EOL-Werte

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 bis 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Regulatory

Certification	INCERT

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57