DDI602-F2

Détecteur extérieur à double technologie, 10,587 GHz, portée sélectionnable 10 / 20 / 30 m (33 / 66 / 98 ft)



UNRELEASED

DDI602-F2

Détecteur extérieur à double technologie, 10,587 GHz, portée sélectionnable 10 / 20 / 30 m (33 / 66 / 98 ft)

Spécifications techniques

General

Technology	Dual
Application type	Vægmontering
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.587 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Mehrere EOL-Werte

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 bis 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Regulatory

Certification	INCERT

UNRELEASED

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57