# ATS1451

## Jeton sécurisé pour ATS - Pack de 5

### Présentation

Ce jeton de couleur noire offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données de la carte sont protégées avec le cryptage Mifare Desfire EV2. Il peut être utilisé en mode sécurisé avec les lecteurs de gamme ATS118x et le clavier ATS1136. Lorsqu'il est utilisé sur d'autres lecteurs Mifare, le standard CSN sur 7 bites Mifare est fourni à la place des données sécurisées du jeton.




### Détails

- Design attractif
- Données de carte sécurisées par cryptage AES
- Application chiffrée Mifare Desfire EV2

# ATS1451

## Jeton sécurisé pour ATS - Pack de 5

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | Secure mode: between 1 - 5 cm<br>Unsecure mode: between 2-5 cm<br>Distance may vary based on reader |
| Custom data model | No |
| Memory size | 2K |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Smart kort |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN) |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 5 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonat |
| Form factor | Nøgle Fob |
| Physical dimensions | 56 x 33 x 8 mm (per keyfob) |
| Net weight | 45 g |
| Shipping weight | 46 g |
| Colour | Sort |
| Card Label | Serial number |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -25 to +50°C |
| IP rating | IP66 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57