# VV605-PLUS

**Seismic Detector for ATM & Night Safe Deposit Boxes w. Ellox Material**



# VV605-PLUS

## Seismic Detector for ATM & Night Safe Deposit Boxes w. Ellox Material

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Pengeautomat (ATM), Natlige bankbokse |
| Tamper protection | Température 84 ° C, écran de perçage, contact d'ouverture, contact de sécurité |
| Alarm indication | Vis d'indication LED no. 3 |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | Rayon de 3 à 14 m |
| Sensitivity adjustment | 5 étapes d'env. 6 dB chacun |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Former un relais d’état solide, max 35 ohm de série résistance |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grå (RAL 7035) |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57