# VV605-PLUS

**Seismic Detector for ATM & Night Safe Deposit Boxes w. Ellox Material**



# VV605-PLUS

## Seismic Detector for ATM & Night Safe Deposit Boxes w. Ellox Material

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Pengeautomat (ATM), Natlige bankbokse |
| Tamper protection | Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt |
| Alarm indication | LED-Anzeige Schraube Nr. 3 |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 3 bis 14 m Radius |
| Sensitivity adjustment | 5 Schritte von ca. jeweils 6 dB |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Form A Halbleiterrelais, maximaler Serienwiderstand 35 Ohm |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grå (RAL 7035) |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57