# W76570

## Kombidetektor med anti-mask, DT15-AM/100

### OverviewOverblik

DT15- AM har indbygget mikrobølge X-bånd og PIR teknologi detektering. Denne fremragende kombiteknologi øger immuniteten mod falske alarmer, og overholder standarden EN50131-2-4:2008, Klasse 3. En avanceret IR og mikrobølge antimaske ser gennem linsen, så alle forsøg på tildækning detekteres af en eller begge alarmteknologier. Den indbyggede Anti-stealth er en intelligent funktion, der præcist analyserer mikrobølge og PIR aktivitet i et rum, og forbedrer detekteringen under ekstreme forhold. Denne teknologi bekæmper også indbrudsforsøg, hvor man anvender infrarøde screenings materialer. Et spejl forbedrer krybezone detektering under sensoren og imødekommer hermed EN50131-2-4:2008,EN50131-2-4:2008, Klasse 3 standard. Kontinuerlig overvågning af kredsløb øger sikkerheden og konverterer til en enkelt teknologi tilstand, detektering med enten PIR pulstæller eller mikrobølger, i det usandsynlige tilfælde af fejl, på enten mikrobølge eller PIR kredsløbet. Den er nem at installere, med 3 LED i detektoren kan teknologierne nemt analyseres. Indbygget unik signatur genkendelse giver præcis indbrudsdetektering, og gør DT15-AM ideel til områder med udfordrende installationer..



### Detaljer

- Kombi detektor med dækning på 15m/10m
- IR AntiMask gennem linsen
- Klasse 3
- Anti-Stealth teknologi™
- Justeringsfri optik
- Fælles designlinie til serien
- Variabel linse design
- Signal behandling

# W76570

## Kombidetektor med anti-mask, DT15-AM/100

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Dual |
| Application type | Wall mount |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 15 m |
| Microwave frequency (nom.) | X-band |
| Alarm time | 3 s |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Multiple EOL values |
| Remote control lines | Day/Night, Walk test |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |

### Physical


| | |
|---|---|
| Colour | White |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |



Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57