# DB2004

## 2000 Serie Detektor sokkel dyb, 10 cm, 5 Terminaler

### Generelt

Adresserbare detektorer 2000 serien giver en nem installation og vedligeholdelse. Der udbydes også en omfattede serie af I/O moduler samt brandtryk og sokler.

### Funktioner som du kan bruge

Når detektoreren er udstyret med et 7-segment display kan detektoren give en omfattende information ud over  standard alarm information. Det kunne være enheds fejl, foralarm, vedligeholdelse alarm og test modes. Detektoren kan også vise sin adresse og sin analog værdi ved forespørgelse.

Alle detektore bliver individuel adresseret ved hjælp af 2 drejehjul. Adressen er numerisk og kræver ikke konvertering fra binærkode eller hexadecimaler hvorved der opnås en sikker adressering med lille risiko for fejl adressering.

Optiske og multikriterie detektorer er udstyret med et udskiftelig optisk kammer så detektorern kan serviceres på stedet. Alle detektorer er kompatible med en standard sokkel hvorved en evt. udskiftning er let.

### Central og enheds kommunikation

Kommunikationen er etableret ved en kraftig digital protokol som byder på flere byscyklus koder og CRC fejl kontrol som sikre de korrekte analog værdier sendes til centralen. Protokollen sikre den overordnet integritet og fejlfrie drift af systemet.

### Sokler

I modsætning af standard soklen er DB2016 isolator sokkel også tilgængelig. En gul lysdiode indikere en kortslutnings tilstand. Detektoren i soklen vil stadigvæk få spændning ved en eventuel kortslutning i soklen.

Alle sokler er udstyret med en låsemekanisme for at stoppe uautoiriseret fjernelse af detektoren. For at låse detektoren i soklen fjernes ganske enkelt en lille tap på detektoren.




### Detaljer

- Passer til detektor 2000 serien
- 10cm detektor sokkel
- 4 terminaler til sløjfe og fjernindikerings output

# DB2004

## 2000 Serie Detektor sokkel dyb, 10 cm, 5 Terminaler

## Tekniske specifikationer

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Cloud white (RAL 9001) |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |

### Kompatible produkter

| Kategori | Reference | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Detection device | DP2061N | 2000 serien optisk detektor med udgang til fjernindikator |
| Detection device | DP2061T | 2000 seriens Multidetektor med udgang til fjernindikator |
| Detection device | DT2063N | Termo detektor med ekstern LED udgang |
| Notification device | AI672 | Fjernindikator |
| Notification device | AI673 | Fjernindikator med lyd |
| Notification device | AS2368CAP-W | Låg HVIDT til DB2368IAS serien af sokkelsirener |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57