2010-2-NB

FireNet Netzwerkkarte - RS485 für Netzwerkzentralenring

Übersicht

Die Firenet Netzwerkplatine ermöglicht Ihnen den Aufbau eines robusten redundanten Klasse A Netzwerks mit 32 Knoten, mittels RS485 werden bis 32 Knoten in einem Netzwerk unterstützt. Jeder Knoten kann aus einer Brandmelderzentrale mit oder ohne einem Benutzerinterface (Black Box) bestehen oder einem BMZ-Fernbnbedienteil. Falls optisches Glasfaserkabel für Strecken von mehr als 1500m zwischen den einzelnen Knoten oder aufgrund von EMV Einflüssen erforderlich sein sollte, wird die Verwendung eines Kupfer-zu-Glasfaser Konverters empfohlen.

Die Anwendung

Mittels dieser Karte ist es möglich die Benutzer-Schnittstelle der Zentrale an mehreren Austrittstüren in einem Gebäude mittels Bedienteile darzustellen, bei denen eine Sichtbarkeit auf das Brandmeldesystem gefordert ist.

Falls Sie die Last des Systems verteilen müssen oder wenn sich das System auf mehrere Gebäude erstreckt, die miteinander verbundenen sind und zu einem System verbunden werden sollen oder aufgrund einer Richtlinie für jede Etage eine Zentrale vorgeschrieben ist welche die jeweilige Etage sichert, kann hierzu ein Ring-Netzwerk verwendet werden.

Auch bei der Erweiterung bestehender System können Sie entweder eine 2010-2-LB, falls nur 1 bis 2 Ringe lokal erforderlich sind nutzen, oder Sie wählen die nahezu vollständigste Lösung durch Anschaltung einer weiteren Zentrale in dem bestehenden Netzwerk.

Montage

Die Platine kann direkt auf die Vorderseite der Hauptplatine des einfach entfernbaren Gehäusechassis ohne zusätzliche Verkabelung aufgesteckt werden.



Einzelheiten

- Klasse A Netzwerk
- 1500m zwischen Knoten
- Für Zentralen und Fernbedienteil
- Bis zu 32 Knoten / 32 Loops
- Steckverbinder
- Direkt auf die Vorderseite der Hauptplatine aufsteckbar

2010-2-NB

FireNet Netzwerkkarte - RS485 für Netzwerkzentralenring

Technische Spezifikationen

General

Network size (nodes)	up to 64

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.