# ATS1475X10

## ATS Hitag II Karte

### ATS berührungslose Proximity-Karte

Proximity-Karte im ISO-Format zum berührungslosen Schalten in Verbindung mit einem ATS1190/1192 Leser oder ATS1115/1116 Bedienteil mit integriertem Leser. Die Karten werden unprogrammiert mit aufgedruckter Kartennummer für eine einfachere Verwaltung ausgeliefert. Die beiden Hauptkomponeten bestehend aus Chip und Antenne sind in der Karte eingebettet. Ein bedrucken der Karten ist mit jedem Standard-Industriedrucker möglich.




### Einzelheiten

- Schreib/Lese-Fähigkeit
- Programmierung eines einzigartigen 4-Billionen, 4-Byte Sicherheitscode möglich
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen
- Verpackungseinheit mit 10 Stück

# ATS1475X10
## ATS Hitag II Karte

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 bis 60 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Proximity |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 100 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Credit) |
| Colour | White |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.