GS913N

Akust.Glasbruchmelder 360, Unterputz

GS913N Akustischer Glasbruchsensor

Akustischer Glasbruchsensor für die Erfassung der Geräuschmuster von brechendem Glas für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Der GS913N verfügt über eine automatische Empfindlichkeitseinstellung und ist für die Überwachung von für 30 Glastypen mit einem Erfasssungsradius von 7,5m Erfassungsradius geeignet. Der GS913N ist für die Montage in abgehängten Decken konzipiert.



Einzelheiten

- Überwachung von 30 charakteristisch auftretenden Frequenzen, die bei brechendem Glas entstehen
- 360 Grad Erfassung
- Reichweite 7,5 Meter Radius
- Erfassung auch durch Vorhänge
- Keine Empfindlichkeitseinstellung erforderlich
- Funktionstest durch Händeklatschen
- LED Speicherfunktion
- Resetfunktion einstellbar

GS913N

Akust.Glasbruchmelder 360, Unterputz

Technische Spezifikationen

General

Technology	Acoustic
Glass types	Laminated, Plate, Tempered, Wired
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Mounting type	Recessed mount

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.