RF-7220-07-1

Drahtlos Bi-direktionaler akustisch visueller Außensignalgeber, 433 MHz LoNa

Diese drahtlose 2-Wege Außensirene, ausgestattet mit der neuesten LoNa-Technologie, vervollständigt Ihr ZeroWire- oder XGen drahtloses Einbruchmeldersystem. Diese Sirene kann einfach mittels der bewährten Lernmodus-Technologie eingelernt werden. Der Signalgeber entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß EN50131-Vorschriften. Der kundenspezifische Lithium-Akku (BS7201-N) verfügt über eine 3-jährige Lebensdauer (abhängig von der Nutzung).



Einzelheiten

- Verwendet LoNa Technologie
- Einfache Lernmethode: LED-Bestätigung der gesendeten und empfangenen Meldungen
- Abreiss- und Sabotageöffnungskontakt
- Entspricht EN50131
- Vollständig drahtlose Lösung - Kommunikation und Spannungsverfsorgung
- 3 Jahre Batterielebensdauer (abhängig von der Nutzung)

RF-7220-07-1

Drahtlos Bi-direktionaler akustisch visueller Außensignalgeber, 433 MHz LoNa

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Siren
Type	Outdoor siren
Sounder output (dB @ distance)	116 dB at 1 m (typical)

Flash specifications

Light output	100.000 Lumen
Flash frequency	60/Minute

Electrical

Power supply value	4 x 1.6 V AA Alkaline + 1 x 9 V Alkaline
Battery capacity	3 Jahre Batterielebensdauer

Physical

Physical dimensions	(H x B x T) 300 x 210 x 87 mm
Material	Polycarbonate

Blitzleuchte

Spike suppression network	Serienmäßig montiert

Drahtlos

Max. Stromaufnahme	25 mW

Kompatibilität

Bidirektionale LoNa Empfänger	ZeroWire Zentralen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.