TVN-1208-4T

TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 80 Mbps, 4 TB

Warum der TVN 12?

Die TVN 12 Recorder-Serie bietet eine kompakte Aufzeichnungslösung mit vollem Funktionsumfang für IP-Kameras mit einer maximalen Auflösung von 8 MP (4K).
Der TVN-1208 ist ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Rekorder, der bis zu acht IP-Kameras erfassen kann.

Einfache Handhabung

Ein Einrichtungsassistent mit automatischer Erkennung von IP-Kameras garantiert eine schnelle Installation des Rekorders.
Dank der eingebauten UltraSync-Konnektivität kann der TVN 12 ohne Port-Weiterleitung oder VPN mit dem Internet verbunden werden.
Noch nie war es so einfach, Videos aus der Ferne auf mobilen Anwendungen zu zeigen.
In Kombination mit speziellen TruVision-Kameras, die die Erkennung von Personen und/oder Fahrzeugen unterstützen, kann die TVN 12-Rekorderserie relevante Ereignisse schneller und ohne Aufwand finden.

Anwendungen

Der TVN 12 ist die ideale Aufzeichnungslösung für kleine gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Benutzerfreundlichkeit und schnelle Inbetriebnahme wichtig sind.



Einzelheiten

- Linux Embedded Plug and Play Konfiguration
- Unterstützt H.264, H.265 und H.265+ Kodierung, je nach Kamera
- Bis zu 80 Mbps Kameraaufzeichnungsbandbreite
- Bis zu acht IP-Kanäle mit einer maximalen Auflösung von 4K (8 MP)
- 4 TB integrierter Speicher
- Echtzeit-Aufnahme (bis zu 4 MP)
- Dual-Stream-Aufzeichnung, pro Kamera konfigurierbar
- HDMI/VGA-Monitorausgang
- Automatische Erkennung der TruVision IP-Kamera
- IP-Kamerakonfiguration importieren/exportieren
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Bewegungserkennung und VCA-Unterstützung, abhängig von den Kameras
- Gezielte Personen-/Fahrzeugerkennung in Kombination mit unterstützten Kameras
- Unterstützung von Drittanbieter-Kameras über ONVIF Profile S oder RTSP (benutzerdefinierte Protokolle)
- Integration von KGS IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Berichterstattung
- Unterstützung der IP-Tastatur TVK-600
- USB-DVD-Brenner Unterstützung
- Vollständiger browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos sowie Konfiguration
- TVRMobile-App für iOS und Android für den Fernzugriff

TVN-1208-4T

TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 80 Mbps, 4 TB

Technische Spezifikationen

General

Technologie	IP
Betriebssystem	Embedded Linux
Rackmontage	Yes
Rack-Stapelgröße	1 U

Video/audio input

Kamerakanäle	8
Audiokomprimierung	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Unterstützte Videokomprimierungsstandards	H.264, H.265, H.265+
Unterstützte Videokomprimierungsstandards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI-Ausgang	1
HDMI-Version	1.4, 2.0
VGA-Ausgang	1
Max. lokale Ausgabeauflösung	4K
Synchrone Wiedergabe OSD (Kanäle)	Bis zu 8 Kanäle (1080P)

Remote viewing

Max. Live-Streams anzeigen	128 Streams
Max. Wiedergabestreams wiedergeben	16 Streams
Max. simultaner Wiedergabe-Webbrowser	Bis zu 16 Kanäle
Rückwärtswiedergabe des Webbrowsers (Kanäle)	Bis zu 16 Kanäle
UltraSync support	Yes, embedded
Softwarekompatibilität	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser-Kompatibilität	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Speicherkapazität	4 TB
Maximale Aufzeichnungsauflösung	4 K
Aufnahmemodi	Continuous, Event, Manual
Dual-Stream-Aufzeichnung (Kanäle)	8 Kanäle
Externer Speicher	NAS
Festplattengruppierung	Yes
Edge-Failover-Aufzeichnung	Yes

Networking

NIC-Typ	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
DNS-Unterstützung	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS-Unterstützung	Yes

External interfaces

USB Schnittstelle Rückseite	1
USB Schnittstelle Vorderseite	1
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Max. analoge Audioausgänge	1

Electrical

Netzteil	12 VDC

Physical

Abmessungen	385 x 315 x 52 mm (B x T x H)
Farbe	Black

Environmental

Relative Luftfeuchtigkeit	10 to 90% nicht kondensierend

Regulatory

Kompatibilität	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.