6931P

Mini-Bewegungsmelder für den Außenbereich, Dual-Technologie, 24 GHz

Dual-Technologie-Bewegungsmelder für den Außenbereich

Bei den Mini Dual-Varianten handelt es sich um Bewegungsmelder und Alarmauslöser für den Außenbereich, die zwei unabhängige Passiv-Infrarot-Detektoren sowie ein Mikrowellen-Sensormodul verwenden. Alle drei Sensoren müssen auslösen, damit der Melder einen Alarm meldet. Sie nutzen die Dreifacherkennungstechnologie, um eine präzise und zuverlässige Anwesenheitserkennung zu ermöglichen.

Einfach und schnell zu installieren

Zu den programmierbaren Optionen gehören eine variable Impulszahl und die Funktion zum Aktivieren/Deaktivieren von LEDs. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte zweiachsige Neigungssensor eine Schwenkung von 90° und eine Neigung von 45°, was die Geschwindigkeit der Außeninstallation erhöht und eine unglaublich genaue Ausrichtung des Erkennungsmusters ermöglicht.

Ästhetik und verstecktes Sensormodul

Das Design sieht ordentlich aus, gibt keinen sichtbaren Hinweis auf die Ausrichtung des Detektorkopfes und verbirgt die Verkabelung vollständig. Es fügt sich nahtlos in Wohn-Außenanwendungen ein.



Einzelheiten

- Neue Außenbewegungsmelder-Familie mit kabelgebundenem PIR, 2 Dual-Technologie-Varianten und kabellosem PIR
- Attraktive Ästhetik
- 14 bis 70° Erfassungswinkel
- 90°-Schwenk- und 45°-Neigungsmöglichkeit für flexible Installation
- Sensormodul ist ausgeblendet
- Hohe Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP65)
- 5 Jahre Garantie

6931P

Mini-Bewegungsmelder für den Außenbereich, Dual-Technologie, 24 GHz

Technische Spezifikationen

General

Technology	Dual
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Detection range	14 bis 70° Erfassungswinkel, 15 x 13 m
No. of curtains	21
Vertical optical axis adjustment	45° Neigung
Horizontal optical axis adjustment	90° Schwenk
Microwave frequency (nom.)	24 GHz
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Alarm relay characteristic	NC, spannungsfreies Relais, Signalkontakt 24 VAC/DC bei 50 mA mit integriertem 25-Ohm-Vorwiderstand

Electrical

Power supply value	10 bis 15 VDC
Current consumption	8 mA (12 V nominal)

Physical

Physical dimensions	71 x 120 x 75 mm (B x H x T)
Net weight	225 g
Shipping weight	325 g
Colour	Bronze
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Operating temperature	-30 bis +65°C
Environment	Outdoor
IP rating	IP65

Eingänge / Ausgänge

Ausgänge	

Umwelt

Temperaturkompensation	Analoge (Thermistor) und digitale Empfindlichkeitseinstellung

Allgemein

Prozessor	Digitaler Mikroprozessor mit nichtflüchtigem Speicher

LED

	Orange: Mikrowelle aktiviert
	Rot: PIR aktiviert
	Orange und Rot: Detektoralarm

Montage

Montagehöhe	Variabel bis 6 m / Optimale Höhe 3 m für volle Reichweite

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.