# FD2710R

**Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 50, 100 m Reichweite**



## Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Bis zu 1.400 qm Überwachungsfläche
- 50 bis 100m Strahllänge
- Bis zu 16m Montagehöhe
- Niedrige Stromaufnahme
- 3 wählbare Alarmschwellen
- Selbsttest und automatische Signal Kompensation
- Automatische Unterscheidung zwischen Alarm und Störung
- Betrieb mit Reflektoren (Prismen)
- Vertikaler und horizontaler Betrieb möglich
- BS5839 Part 5 und EN54 geprüft

# FD2710R

## Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 50, 100 m Reichweite

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | DIP Switches |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Loop powered |

### Detection

| | |
|---|---|
| Optical wave length | 880 nm |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Black, Grey |
| Mounting type | Wall mount |
| Material (contacts) | Flame retardent ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Detection device | FD-MB10 | Montagebügel für FD700, FD900, FD2700 und FDR-EZ Serien |
| Detection device | OR2000 | Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000 |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.