SH-62-0210-0001-99

Indicador remoto Excellence SmartCell

Descripción general

El indicador remoto inalámbrico SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen LED rojo de indicación de incendio, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con el Gateway Excellence



Detalles

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- LED rojo de indicación de fuego
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SH-62-0210-0001-99

Indicador remoto Excellence SmartCell

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Gateway Excellence

Electrical

Power supply type	Batteries
Batteries	3 x 3.6 V baterías de litio y cloruro de tionilo Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Power consumption	1.46 W máx.
Operating voltage	2.7 a 3.65 VDC
Current consumption	0.1 a 400 mA

Physical

Physical dimensions	110 x 39 mm (Ø x D)
Colour	White
Mounting type	Wall mount
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 a +55 °C
Storage temperature	-10 a +30 °C (sin baterías)
Relative humidity	0 to 95% sin condensación
Environment	Indoor
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Batteries	SH-836-000	Batería de litio AA ER14505M 3.6V
Interface unit	SH-14-3201-000 1-99	Gateway vía radio direccionable Excellence SmartCell
Test Equipment	SH-21-BASE-020 0	SmartCell Device / Sounder base – White (10 pack)

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57