TVN-1216-2T

TruVision NVR 12, 16 canales, 160 Mbps, 2 TB

¿Por qué el TVN 12?

La serie de grabadores TVN 12 ofrece una solución de grabación completa y compacta para cámaras IP con una resolución máxima de 8 MP(4K).
El TVN-1216 es un grabador rentable y fácil de usar capaz de grabar hasta dieciséis cámaras IP.

Easy to use

Un asistente de configuración con detección automática de cámaras IP garantiza una rápida instalación del grabador.
El TVN 12 puede conectarse a Internet sin necesidad de redireccionamiento de puertos o VPN, gracias a la conectividad UltraSync incorporada. Mostrar vídeo remoto en aplicaciones móviles nunca fue tan fácil.
En combinación con las cámaras TruVision dedicadas que admiten la detección de personas y/o vehículos, la serie de grabadores TVN 12 puede encontrar eventos relevantes más rápidamente y sin esfuerzos.

Aplicaciones

El TVN 12 es la solución de grabación ideal para pequeñas aplicaciones comerciales y residenciales, en las que la facilidad de uso y la rapidez de implantación son importantes.



Detalles

- Configuración Plug and Play integrada en Linux
- Admite la codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Ancho de banda de grabación de la cámara de hasta 160 Mbps
- Hasta dieciséis canales IP con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- 2 TB de almacenamiento integrado
- Grabación en tiempo real (hasta 4MP)
- Grabación de doble flujo, configurable por cámara
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de la configuración de la cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para el acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección de personas/vehículos en combinación con las cámaras compatibles
- Compatibilidad con cámaras de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados
- Integración de los paneles de intrusión de KGS IP a través de los informes SIA/XSIA
- Soporte de teclado IP TVK-600
- Soporte para grabadora DVD USB
- Acceso completo mediante navegador, OSD y software para vídeo en directo, grabado y configuración
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para ver a distancia
- Compatibilidad con la aplicación cliente/host o autónoma TruVision Navigator

TVN-1216-2T

TruVision NVR 12, 16 canales, 160 Mbps, 2 TB

Especificaciones técnicas

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	16
IP camera channels	16
Camera bandwidth	160 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	16
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Hasta 16 canales (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	32 streams
Max. simultaneous playback web browser	Hasta 32 canales
Reverse playback web browser (channels)	Hasta 32 canales
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
Dual stream recording (channels)	16 canales
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	12 VDC
Power supply type	12 VDC
Power consumption without HDD (W)	15 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (ancho x fondo x alto)
Net weight	1.75 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 a +55 °C
Relative humidity	10% a 90% sin condensación

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20