DM2080I-N

Pulsador analógico de la serie 2000 con aislador. Rojo.

General

El DM2080I-N es un pulsador de la serie 2000 direccionable con doble aislador incluido de color ROJO. su pulsador de doble acción tiene un mecanismo de enclavamiento y está diseñado de acuerdo con la normativa DIN14655. Es suministrado en una carcasa de plástico duradero con indicador de alarma LED y tiene una puerta con un ángulo de apertura de más de 180° para un fácil acceso.

Instalación

El DM2080I-N está fabricado para ser conectado en cajas de conexiones alemanas. La carcasa tiene un índice de protección de DIN IP42 y un espacio generoso para el cableado. Un aislador en T separa el exterior del interior e incorpora un conector para la pantalla del cable. Un LED amarillo interno está disponible para indicar el estado del aislador.

Certificaciones

El DM2080I-N está certificado VdS: G 203056



Detalles

- Pulsador Tipo B (doble acción)
- Incluye doble aislador
- Cumple con la norma DIN14655
- LED's ROJO (Alarma) y AMARILLO (Aislado)
- Certificación VDS

DM2080I-N

Pulsador analógico de la serie 2000 con aislador. Rojo.

Especificaciones técnicas

General

Addressing method	DIP Switches

Electrical

Power supply type	Loop powered

Detection

Monitoring	Device type, Presence

Isolation

Type	Negative line break

Physical

Colour	Red (RAL 3001)
Mounting type	Wall mount
Material (body)	RA6 + 30%gF

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	DM966	Cristal de recambio para pulsadores DM2080I y DM86X. 10 ud.

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57