# SC-32-0220-0001-99

## Sirena SmartCell Blanca y Baliza de Pared (VAD Blanco)

### Visión General

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



### Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

# SC-32-0220-0001-99

## Sirena SmartCell Blanca y Baliza de Pared (VAD Blanco)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | SmartCell |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 baterías de cloruro de tionilo de litio<br>ER14505M (Fanso o Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 95 dB(A) a 1m max. |
| Output level adjustment | Alto o Bajo |
| Selectable tones | 32 |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | Flash Blanco |
| Rating | W-2.4-6 |
| Flash frequency | 0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 77 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | White |
| Mounting type | Wall mount |
| Mounting position | Wall |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Storage temperature | -10 a +30°C (con baterías)<br>-10 a +55°C (sín baterías) |
| Relative humidity | 95% sín condensación |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-23<br>EN54-25 |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57