FC-315-CA2

Sirena/VAD vía radio para montaje en techo Fusion (Roja)

General

La FC-315-CA2 es una combinación de sirena y VAD ROJA para ser usada con una base vía radio. La lente del VAD está específicamente diseñada para obtener la máxima cobertura en aplicaciones de montaje en techo. El dispositivo de 32 tonos está disponible para ser utilizada en interior.

La sirena es fácil y rápida de instalar en la base vía radio con un simple mecanismo de giro y bloqueo.



Gama

La serie Fusion consta de:

· Detectores ópticos de humo
· Detectores de humo multisensor
· Detectores de calor A1R
· Detectores de calor CS
· Sirenas en rojo y blanco
· Combinación de sirenas VID's y VAD's
· Pulsadores de alarma manuales
· Módulos de interfaz

Principio de funcionamiento

Los dispositivos inalámbricos a menudo se instalan en edificios donde el cableado presenta un desafío porque la estructura del edificio o su diseño se ven afectados negativamente por el uso de cables. También podría resultar difícil introducir tendidos de cables en edificios patrimoniales. Es para estos edificios arquitectónicamente sensibles para los que se desarrolló la serie Fusion.

A cada dispositivo Fusion se le asigna una dirección desde su base. La interfaz de lazo inalámbrico Fusion convierte esta dirección en una dirección de dispositivo similar a un dispositivo cableado conectado directamente al cableado del lazo.

Detalles

- Funcionamiento banda dual 868 MHz
- 32 tonos seleccionables
- Selección de frecuencia del flash de 0.5 Hz o 1 Hz
- Monitorización de audio integrada
- Posibilidad de control de volumen
- Mecanismo de bloqueo anti tamper
- Certificación EN
- Fácil de instalar
- Tecnología Proven

FC-315-CA2

Sirena/VAD vía radio para montaje en techo Fusion (Roja)

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Base vía radio FC-171-002

Electrical

Power supply type	Batteries
Operating voltage	2.8 s 5 VDC

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Depende del tono)
Output level adjustment	Analógica
Frequency	Seleccionable
Selectable tones	32
No. of stages	2

VAD

Colour	Blanco
Rating	C-3-15
Floor coverage	< 112 m²
Flash frequency	0.5 o 1 Hz

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x H) - Incluyendo la base
Net weight	650 g - Incluyendo la base
Colour	Red
Mounting type	Base mount
Mounting position	Ceiling
Mounting height	< 3 m
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C a 55°C
Storage temperature	5°C a 30°C
Relative humidity	< 95% sin condensación
Environment	Indoor
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57