SC-32-0120-0001-99

SmartCell Red Sounder and Wall-Beacon (VAD White Flash)

Aperçu

La sirène SmartCell Beacon est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Les caractéristiques comprennent la partie 23 VAD, 32 type de tonalité, une communication bidirectionnelle 868 MHz et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Cette sirène est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



Détails

- Entièrement sans fil
- Installation rapide et facile
- Inclut la partie 23 VAD
- 32 type de tonalité
- Design unique
- Mécanisme de verrouillage incorporé

SC-32-0120-0001-99

SmartCell Red Sounder and Wall-Beacon (VAD White Flash)

Spécifications techniques

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Sounder

Output level	95 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

VAD

Colour	white flash
Rating	W-2.4-6
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

Physical

Physical dimensions	110 x 77 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Wall mount
Mounting position	Wall

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57