PM812N-G2

Boîtier d'alimentation, EN50131 Grade 2 certifié, 13,8 VDC / 1,5 A.

Présentation

Le PM812N-G2 est une alimentation "prête-à-utiliser". Elle se compose du module d'alimentation,d'un transformateur et d'un fusible / connecteur monté dans un boîtier en acier. Le PM812N-G2 est conçu pour se conformer à la norme EN50131-6: 2008 Grade 2 - Env. Class II.



Détails

- Indication de défaut, la perte de réseau, défaut d alimentation
- Mise hors service automatique de la batterie en cas de forte décharge
- Interrupteur de sécurité
- Protection contre les inversion de connexion batterie
- LED de diagnostic
- Protection thermique
- Conformes EN50131-6:2008
- Boîtier en acier laqué

PM812N-G2

Boîtier d'alimentation, EN50131 Grade 2 certifié, 13,8 VDC / 1,5 A.

Spécifications techniques

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	White
Material	Steel
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grade 2

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57