WS108W-HF-N

Câble écranté blanc 8X7/0,2 mm - sans halogène - qualité Cca - touret de 500 m.



Détails

- Pour le câblage interne ou externe de systèmes de sécurité
- Sans halogène et classé CCa
- Convient pour le collage sur des surfaces

WS108W-HF-N

Câble écranté blanc 8X7/0,2 mm - sans halogène - qualité Cca - touret de 500 m.

Spécifications techniques

Shielding

Shielded	Yes

Core

Conductor size	0.22 mm²
Conductor material	Plain copper
Wire colours	Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange

Jacket

Jacket colour	White
Jacket thickness	Min. 0.45 mm² - max. 0.7 mm²

Electrical Characteristics

Current rating	1A
Max.conductor DC resistance	92.4 ohm/km at +20°C
Nominal (mutual) capacitance	90 pF/m

Physical

Cable length	500 m
No. of wires	8

Environmental

Halogen free	Yes

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	CCA

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57