TVN-1216-2T

Enregistreur TruVision NVR 12, 16 canaux, 160 Mbps, 2 To.

Pourquoi la TVN 12 ?

La série d'enregistreurs TVN 12 offre une solution d'enregistrement compacte et complète pour les caméras IP d'une résolution maximale de 8 MP (4K).
Le TVN-1216 est un enregistreur rentable et facile à utiliser, capable d'enregistrer jusqu'à seize caméras IP.

Facilité d'utilisation

Un assistant de configuration avec détection automatique des caméras IP garantit une installation rapide de l'enregistreur.
Le TVN 12 peut être connecté à Internet sans transfert de port ni VPN, grâce à la connectivité UltraSync intégrée. Montrer des vidéos à distance sur des applications mobiles n'a jamais été aussi facile.
En combinaison avec des caméras TruVision dédiées qui peuvent prendre en charge la détection de personnes et/ou de véhicules, la série d'enregistreurs TVN 12 peut trouver des événements pertinents plus rapidement et sans efforts.

Applications

Le TVN 12 est la solution d'enregistrement idéale pour les petites applications commerciales et résidentielles, où la facilité d'utilisation et le temps de déploiement rapide sont importants.



Détails

- Configuration Linux embarquée Plug and Play
- Prend en charge le codage H.264, H.265 et H.265+, selon les caméras.
- Bande passante d'enregistrement de la caméra jusqu'à 160 Mbps
- Jusqu'à seize canaux IP avec une résolution maximale de 4K (8 MP)
- 2 To de stockage embarqué
- Enregistrement en temps réel (jusqu'à 4 Mpx)
- Enregistrement double flux, configurable par caméra
- Sortie moniteur HDMI/VGA
- Auto-détection des caméras IP TruVision
- Importation/exportation de la configuration des caméras IP
- Prise en charge d'UltraSync pour l'accès à distance sans transfert de port
- Détection de mouvement et support VCA, selon les caméras.
- Détection dédiée de personnes/véhicules en combinaison avec les caméras supportées.
- Prise en charge de caméras tierces via ONVIF Profile S ou RTSP (protocoles personnalisés)
- Intégration des centrales Intrusion IP Aritech via des rapports SIA/XSIA
- Prise en charge du clavier IP TVK-600
- Prise en charge de graveur de DVD USB
- Accès complet par navigateur, OSD et logiciel pour la vidéo en direct, la vidéo enregistrée et la configuration.
- Produit conforme au décret du 3 août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéoprotection en France
- Application TVRMobile pour iOS et Android pour la visualisation à distance

TVN-1216-2T

Enregistreur TruVision NVR 12, 16 canaux, 160 Mbps, 2 To.

Spécifications techniques

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	16
IP camera channels	16
Camera bandwidth	160 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	16
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 16 channels (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	32 streams
Max. simultaneous playback web browser	Up to 32 channels
Reverse playback web browser (channels)	Up to 32 channels
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
Dual stream recording (channels)	16 channels
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	12 VDC
Power supply type	12 VDC
Power consumption without HDD (W)	15 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	1.75 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20