TVN-1208-4T

Enregistreur TruVision NVR 12, 8 canaux, 80 Mbps, 4 To.

Pourquoi le TVN 12 ?

La série d'enregistreurs TVN 12 offre une solution d'enregistrement compacte et complète pour les caméras IP d'une résolution maximale de 8 MP (4K).
Le TVN-1208 est un enregistreur rentable et facile à utiliser, capable d'enregistrer jusqu'à huit caméras IP.

Facile à utiliser

Un assistant de configuration avec détection automatique des caméras IP garantit une installation rapide de l'enregistreur.
Le TVN 12 peut être connecté à Internet sans transfert de port ni VPN, grâce à la connectivité UltraSync intégrée. Montrer des vidéos à distance sur des applications mobiles n'a jamais été aussi facile.
En combinaison avec des caméras TruVision dédiées qui peuvent prendre en charge la détection de personnes et/ou de véhicules, la série d'enregistreurs TVN 12 peut trouver des événements pertinents plus rapidement et sans efforts.

Applications

Le TVN 12 est la solution d'enregistrement idéale pour les petites applications commerciales et résidentielles, où la facilité d'utilisation et le temps de déploiement rapide sont importants.



Détails

- Configuration Plug and Play de Linux embarqué
- Prend en charge le codage H.264, H.265 et H.265+, selon les caméras.
- Bande passante d'enregistrement de la caméra jusqu'à 80 Mbps
- Jusqu'à huit canaux IP avec une résolution maximale de 4K (8 MP)
- 4 To de stockage embarqué
- Enregistrement en temps réel (jusqu'à 4 MP)
- Enregistrement double flux, configurable par caméra
- Sortie moniteur HDMI/VGA
- Auto-détection des caméras IP TruVision
- Importation/exportation de la configuration des caméras IP
- Prise en charge d'UltraSync pour l'accès à distance sans transfert de port
- Détection de mouvement, VCA, masquage de la vie privée et détection de sabotage.
- Détection dédiée des personnes/véhicules en combinaison avec les caméras supportées.
- Prise en charge de caméras tierces via ONVIF Profile S ou RTSP (protocoles personnalisés)
- Intégration des centrales d'intrusion Aritech IP via les rapports SIA/XSIA
- Compatible avec le clavier IP TVK-600
- Graveur DVD USB pris en charge
- Accès complet par navigateur, OSD et logiciel pour la vidéo en direct, la vidéo enregistrée et la configuration.
- Produit conforme au décret du 3 août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéoprotection en France
- Application TVRMobile pour iOS et Android pour la visualisation à distance

TVN-1208-4T

Enregistreur TruVision NVR 12, 8 canaux, 80 Mbps, 4 To.

Spécifications techniques

General

Technologie	IP
Système d’exploitation	Embedded Linux
Montage en rack	Yes
Taille d'empilage de rack	1 U

Video/audio input

Canaux caméra	8
Canaux caméra IP	8
Bande passante de la caméra	80 Mbps
Compression audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Entrée audio IP maximum	8
Entrée analogique maximum	1
Normes de compression vidéo prises en charge	H.264, H.265, H.265+
Normes de streaming vidéo prises en charge	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

Sortie HDMI	1
Version HDMI	1.4, 2.0
Sortie VGA	1
Résolution de sortie max. locale	4K
Lecture OSD synchrone (canaux)	Up to 8 channels (1080P)

Remote viewing

Bande passante d'affichage totale disponible	80 Mbps
Flux de visualisation max. en direct	128 streams
Flux de lecture maximum	16 streams
Lecture simultanée max. via le navigateur	Up to 16 channels
Lecture inversée navigateur web (canaux)	Up to 16 channels
UltraSync support	Yes, embedded
Logiciel compatible	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Navigateur compatible	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Capacité de stockage	4 TB
Interface SATA	2
Capacité Max. par disque dur SATA (To)	8
Résolution maximale denregistrement	4 K
Modes d'enregistrement	Continuous, Event, Manual
Enregistrement en double flux (canaux)	8 channels
Stockage externe	NAS
Groupement de disque dur	Yes
Enregistrement de basculement Edge	Yes

Networking

Cartes interface réseau (NIC)	1
Type NIC	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Support DNS	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS	Yes

External interfaces

Interface USB arrière	1
Interface USB avant	1
Entrées d'alarme	4
Sorties d’alarme	1
Sorties audio analogique maximum	1

Electrical

Tension de fonctionnement	12 VDC
Type de bloc d’alimentation	12 VDC
Consommation d'énergie sans disque dur (W)	15 W

Physical

Dimensions physiques	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Poids net	1.7 kg
Couleur	Black

Environmental

Température de fonctionnement	-10 to +55 °C
Humidité relative	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Conformité	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20