ET010

Palo telescopico in fibra di vetro 1.26 m - 4.5 m

Generalità

Tutti gli accessori di prova e di rimozione si adattano ai pali leggeri rinforzati in fibra di vetro. Per permettere un funzionamento più sicuro i pali non sono conduttivi. Il palo telescopico ET010 si estende da 1,26 m a 4,5 m in quattro sezioni, e per raggiungere la massima distanza possono essere aggiunti fino a tre pali ET011 con un'estensione di 1,2 m. Nonostante ciò il trasporto delle attrezzature è ancora semplice! Per contenere e proteggere tutte le attrezzature è disponibile un'elegante borsa in tela, CB001.

Sicurezza

Questi pali sono sottoposti a rigidi test di conducibilità per garantire l'integrità dei materiali isolanti. Le apparecchiature a contatto con componenti elettrici sotto tensione rendono essenziale che i materiali isolanti siano di altissimo livello.



Dettagli

- Palo telescopico leggero -in fibra di vetro -non conduttivo -altezza massima consentita di 9m

ET010
Palo telescopico in fibra di vetro 1.26 m - 4.5 m

Specifiche tecniche

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Test Equipment	TS808	Kit dispositivo di prova rivelatori ottici di fumo, sino a 4 mt di altezza (include palo telescopico 2,5 mt)

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57