240345

Avvisatore manuale convenzionale di colore blu EN12094, Arresto di emergenza spegnimento

Generalità

Il 240345 è un avvisatore manuale blu a doppia azione utilizzato come dispositivo di sospensione manuale spegnimento mediante comando elettrico nei sistemi di estinzione.

È collegato alla centrale di rivelazione incendio o spegnimento tramite una linea di rivelatori convenzionale. Un LED di stato rosso indica visivamente lo stato di attivazione del dispositivo.



Construction

Rispetto agli alloggiamenti in plastica, l'involucro in alluminio pressofuso dal design robusto si dimostra vantaggioso anche dopo anni di utilizzo grazie alla sua resistenza agli agenti ambientali. Dettagli quali il coperchio della serratura a chiusura automatica proteggono l'interno dalla penetrazione di polvere o acqua e facilitano l'installazione e il cablaggio. La portella di protezione con il vetro facilmente sostituibile ha un angolo di apertura di oltre 180°.

Quando l'avvisatore manuale è attivato, la chiusura della portella è impedita meccanicamente.

Dettagli

- Tecnologia convenzionale per l'utilizzo con la maggior parte dei sistemi di controllo dell'estinzione
- LED per l'indicazione dello stato di attivazione
- Certificato EN12094-3
- Istruzioni per l'uso mediante simboli standardizzati di tipo EN54-11
- Design accattivante realizzato in robusto alluminio pressofuso
- Progettato per applicazioni montaggio su superfice
- Pulsante manuale tipo B, doppia azione, secondo standard EN
- Resistenza da 100 Ohm montata in serie

240345

Avvisatore manuale convenzionale di colore blu EN12094, Arresto di emergenza spegnimento

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	Zone powered

Detection

Monitoring	Off, On

Physical

Colour	Blue (RAL 5015)
Mounting type	Surface mount, Wall mount
Material (body)	Die-cast aluminium

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, CPR, REACH, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-3
Voluntary marks	VdS

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DM966	Vetrino ricambio per serie DM86x e DM2080I

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57