VP04-UNI

Pannello ottico/acustico VID dicitura ALLARME INCENDIO, EN54-3

Generalità

Il VP04-UNI è un pannello da parete concepito per impianti di rivelazione incendio dove la segnalazione d'allarme viene indicata con la segnalazione acustica. Il pannello non è idoneo per la segnalazione ottica di un allarme.
Il pannello è provvisto di una serigrafia con la dicitura ALLARME INCENDIO

Funzionalità

Il VP04-UNI è in grado di gestire due toni, uno di pre-allarme e uno di allarme. Le tonalità sono conformi alla UNI11744.
Il pannello prevede di poter essere silenziato attraverso un ingresso, utile in caso altri sistemi di allarme siano presenti nel medesima area un esempio sono i sistemi di evacuazione vocale di emergenza.
Un ingresso di sincronismo è disponibile per la sincronizzare di più pannelli ottici/acustici nello stesso ambiente.



Dettagli

- Dicitura "ALLARME INCENDIO"
- Toni acustici conformi alla norma UNI11744
- Possibilità di gestire un tono di preallarme e un tono di allarme mediante due ingressi separati
- Ingresso per silenziare il buzzer
- Ingresso di sincronizzazione
- Certificato CPR EN54-3

VP04-UNI

Pannello ottico/acustico VID dicitura ALLARME INCENDIO, EN54-3

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	24 Vcc (da 20 Vcc a 30 Vcc)
Current consumption	max 45mA @ 24VDC

Sounder

Output level	max 90dBA @ 1m

VID

Colour	Rosso
Synchronization	Tramite ingresso dedicato

Physical

Physical dimensions	307 x 117 x 55 mm
Net weight	508 gr

Environmental

Operating temperature	-10 °C +55 °C
IP rating	IP41C Tipo A, per uso interno

Regulatory

Standards	EN54-3

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57