W76570

Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM

Doppia tecnologia - Performance Line

La Performance Line è la linea di sensori di movimento Guardall (serie PQ15 e DT15); entrambe le serie sono destinate alla protezione di locali residenziali e commerciali.
DT15 AM incorpora una microonda a banda X altamente efficace insieme alla collaudata tecnologia PIR. Questo accoppiamento produce un ottimo sensore a doppia tecnologia che migliora notevolmente l'immunità ai falsi allarmi.
Dotato di un sofisticato sistema antimascheramento ad IR attivi "attraverso la lente" e microonde, il sensore rileva qualsiasi tentativo di mascherare o inibire il rilevamento di una o entrambe le tecnologie. Grazie alla funzione Anti-stealth il sensore analizza con precisione l'attività della microonda e del PIR e migliora notevolmente la capacità di rilevamento in condizioni estreme. Rileva anche i tentativi di intrusione effettuati utilizzando dei materiali schermanti agli infrarossi e un piccolo specchio viene utilizzato per migliorare le prestazioni di rilevazione nelle immediate vicinanze del sensore.

È stato progettato per essere semplice da installare e, con i tre LED all'interno del sensore, per facilitare un'analisi efficiente delle tecnologie. Possiede un design unico della lente varifocale che consente di installare il sensore tra 2,1 m e 2,5 m senza regolazione.



Dettagli

- Rilevatore a doppia tecnologia 15m / 10m
- Antimascheramento IR attivo
- Elaborazione DT avanzata
- Tecnologia Anti-Stealth ™
- Resistenze di fine linea selezionabili
- Ottica non necessita di regolazione
- Alloggiamento ridisegnato e condiviso su tutta la gamma di rilevatori
- Lente varifocale
- EN50131 Grado 3

W76570

Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM

Specifiche tecniche

General

Technology	Dual
Application type	Wall mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Microwave frequency (nom.)	X-band
Alarm time	3 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Multiple EOL values
Remote control lines	Day/Night, Walk test

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical


Colour	White


Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3





In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57