ACL800SUW-RDPX-S

Lettore 125 KHz EM/CASI/HID, uscita Wiegand, colore argento

Descrizione prodotto

Questi lettori di prossimità con installazione a giorno includono un cicalino e un LED a tre colori per l'indicazione dello stato (accesso concesso, accesso negato o inattivo). ACL800SUW-RDPX legge tessere/fob compatibili con Casi Rusco, EM e HID (125 kHz).

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

Tecnologia di lettura

I lettori sono compatibili con la gamma di tessere/tag TruPortal (125 KHz). Il tipo di tessera di prossimità può essere selezionato tramite i DIP switch scegliendo tra "Solo HID", "HID ed EM", "HID e Casi", "Solo Casi" o "Solo EM" e le uscite Wiegand vengono impostate automaticamente in base al tipo di tessera.

Compatibilità

La gamma di lettori ACL800 è compatibile con il lettore USB di acquisizione tessere TP-RDR-LRN per acquisire le credenziali nei sistemi di controllo degli accessi come TruPortal. Questa compatibilità è fornita sia per le credenziali a 125 KHz che per quelle a 13,56 MHz, mentre si utilizza la lunghezza totale del formato wiegand nel software di gestione (anche con altri pacchetti di terze parti). Esistono diverse possibilità di installazione: a incasso, a muro o su diversa superficie con un design elegante, piccolo, dall'aspetto moderno.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Compatibile con il lettore USB TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Retroilluminazione
- Lettore di prossimità 125 KHz EM/CASI/HID

ACL800SUW-RDPX-S

Lettore 125 KHz EM/CASI/HID, uscita Wiegand, colore argento

Specifiche tecniche

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	Proximity
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Pigtail

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Silver
Material	Moulded aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57