ATS1455

Tessera ATS in PVC, sicura (confezione da 10 pezzi)

Descrizione prodotto

La tessera ISO in colore bianco offre una soluzione robusta per un ambiente sicuro in cui i dati tessera sono protetti con la crittografia Mifare Desfire EV2. Può essere utilizzato in modalità protetta con i lettori della gamma ATS118x e la tastiera ATS1136.
Se utilizzato su altri lettori Mifare, viene fornito il CSN standard a 7 byte Mifare anziché i dati tessera sicuri.



Dettagli

- Tessera modello ISO
- Dati della carta protetti con crittografia AES
- Applicazione crittografata Mifare Desfire EV2

ATS1455

Tessera ATS in PVC, sicura (confezione da 10 pezzi)

Specifiche tecniche

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	Clampshell
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67
Colour	White
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP68

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57