TVN-1208-4T

TruVision NVR 12, 8 Canali, 80 Mbps, 4 TB

Perchè il TVN 12?

La serie di registratori TVN 12c offre una soluzione di registrazione compatta e completa per telecamere IP con una risoluzione massima di 8 MP (4K).
TvN-1208c è un registratore economico e facile da usare in grado di registrare fino a 8 telecamere IP.

Facile da usare

Una procedura guidata di installazione con rilevamento automatico delle telecamere IP garantisce una rapida installazione del registratore. Il TVN 12c può essere aggiunto a Internet senza port forwarding o VPN, grazie alla connettività UltraSync integrata. Mostrare video remoti su applicazioni mobili non è mai stato così facile. In combinazione con le telecamere TruVision dedicate in grado di supportare il rilevamento di persone e/o veicoli, la serie di registratori TVN 12 è in grado di trovare eventi rilevanti più velocemente e senza sforzi

Applicazione

TVN 12c è la soluzione di registrazione ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali, dove la facilità d'uso e i tempi di implementazione rapidi sono importanti.



Dettagli

- Linux embedded Configurazione Plug and Play
- Supporta la codifica H.264, H.265 e H.265+, a seconda delle telecamere
- Larghezza di banda di registrazione fino a 80 Mbps
- Fino a 8 canali IP con una risoluzione massima di 4K (8 MP)
- 4 TB embedded storage
- Registrazione Real time (fino a 4 MP)
- Dual stream recording, configurabile per telecamera
- Uscita VIdeo HDMI/VGA
- Rilevamento automatico della telecamera IP TruVision
- Importazione ed Esportazione configurazione delle telecamere IP
- Supporto UltraSync per l'accesso remoto senza port forwarding
- Rilevamento del movimento e supporto VCA, a seconda delle telecamere
- Rilevamento di persone/veicoli dedicato solo con telecamere supportate
- Supporto di telecamere di terze parti tramite ONVIF Profile S o RTSP (protocolli personalizzati)
- Integrazione con centrali antintrusione KGS IP tramite report SIA/XSIA
- Supportata la tastiera TVK-600 IP
- Supportato lettore USB DVD
- Accesso completo basato su browser, OSD e software per video live, registrati e configurazione
- VIsualizzazione remota tramite App TVRMobile per iOS e Android
- Supporto per TruVision Navigator senza licenza o applicazioni standalone client/host

TVN-1208-4T

TruVision NVR 12, 8 Canali, 80 Mbps, 4 TB

Specifiche tecniche

General

Tecnologia	IP
Sistema operativo	Embedded Linux
Si può installare su rack	Yes
Dimensioni impilaggio rack	1 U

Video/audio input

Canali telecamera	8
Canali della telecamera IP	8
Larghezza di banda telecamera	80 Mbps
Compressione audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. Ingresso audio IP	8
Entrée analogique maximum	1
Stadards di compressione video supportati	H.264, H.265, H.265+
Standards di video streaming supportati	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

Uscita HDMI	1
Versione HDMI	1.4, 2.0
Uscita VGA	1
Max. risoluzione uscita locale	4K
Lecture OSD synchrone (canaux)	Fino a 8 canali (1080P)

Remote viewing

Larghezza di banda totale disponibile	80 Mbps
Max. visualizzazioni live stream	128 streams
Max. visualizzazioni playback stream	16 streams
Max. playback web browser simultanei	Fino a 16 canali
Browser Web per la riproduzione inversa (canali)	Fino a 16 canali
UltraSync support	Yes, embedded
Compatibilità Software	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilità browser	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Capacità di immagazzinamento	4 TB
Interfacce SATA	2
Capacità massima per SATA HDD (TB)	8
Massima risoluzione di registrazione	4 K
Modalità di registrazione	Continuous, Event, Manual
Registrazione dual stream (canali)	8 Canali
Registrazione esterna	NAS
Raggruppamento del disco rigido	Yes
Registrazione failover edge	Yes

Networking

Schede di interfaccia di rete (NIC)	1
Tipo NIC	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Supporto DNS	DDNS, ezDDNS, No-IP
Supporto HTTPS	Yes

External interfaces

Interfaccia USB posteriore	1
Interfaccia USSB frontale	1
Ingresso di allarme	4
Uscita di allarme	1
Max. uscite audio analogiche	1

Electrical

Tensione di esercizio	12 VDC
Tipo di alimentatore	12 VDC
Potenza assorbita senza HDD (W)	15 W

Physical

Dimensioni fisiche	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Peso netto	1.7 kg
Colore	Black

Environmental

Temperatura operativa	-10 to +55 °C
Umidità relativa	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Conformità	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20