TX-2810-03-4

Draadloze buiten-PIR 868MHz AM Gen2

Draadloze bewegingsdetector voor buiten - quad PIR

De TX-2810-03-4 is een draadloze bewegingsdetector voor buiten die twee onafhankelijke passief infrarooddetectoren gebruikt, die ondergebracht zijn in één behuizing. Hij maakt gebruik van de zgn. QUAD pyrotechnologie voor een precieze en betrouwbare bewegingsdetectie. Hij is ontworpen om een vooralarm te genereren.

Gemakkelijk en vlug te installeren

De programmeerbare opties omvatten een variabele impulstelling en een keuze uit drie detectiebereiken: 10 m / 33 ft., 20 m / 66 ft. en 30 m / 98 ft. Bovendien kan de ingebouwde "dual axis" sensor horizontaal over 180° gezwenkt ("pan") worden en verticaal over 90° gekanteld ("tilt") worden. Hierdoor wordt de installatietijd aanzienlijk verkort en is een ongelooflijk nauwkeurige afstelling van het detectiepatroon mogelijk. Met deze draadloze oplossing is er geen gedoe met de bekabeling wat de installatievrijheid enorm verhoogt.

Vormgeving en verborgen sensormodule

Het ontwerp heeft een nette en professionele uitstraling en geeft geen zichtbare aanwijzing wat betreft de oriëntatie van de sensor.



Details

- Elektronische instelling bereik: 10/20/30 m
- Aantrekkelijke vormgeving
- Detectiehoek van 10 tot 70º
- 180° zwenken (pan) & 90° kantelen (tilt) voor flexibele installatie
- Sensormodule is verborgen
- Hoge weerstand tegen stof en vochtigheid (IP65)
- Levensduur batterij 3 jaar (met 2 meegeleverde batterijen), uitbreidbaar tot 5 jaar (met extra batterij)

TX-2810-03-4

Draadloze buiten-PIR 868MHz AM Gen2

Technische specificaties

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Detection range	30 m
Detection range selection	10, 20 or 30 m
Coverage (field of view)	70°
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	868 MHz AM

Electrical

Batteries	CR123

Physical

Physical dimensions	125 × 175 × 130 mm
Net weight	334 g
Shipping weight	555 g
Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Operating temperature	-25 to +65°C
Environment	Outdoor

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57