# DB2016

## Isolator Montagevoet 10 cm - 2 connectoren

### Isolator Basis

De DP 2016 isolator basis detecteert en isoleert kortsluit fouten. Een gele LED geeft een kortsluiting aan. De detector die in de basis is aangesloten zal nog steeds gevoedt worden indien er maar een enkele kortsluiting is. Indien alle detectoren voorzien zijn van een isolator basis zal geen enkele detectie verloren gaan, indien er een enkele kortsluiting zich voordoet.




### Details

- Beschikbaar met 2 LED's
- Externe testmogelijkheden
- Externe signaalmogelijkheden
- Optische sensor met een ter plaatse verwisselbare optische kamer
- Eenvoudige numerieke adressering (1-128)
- Verbeterd communicatieprotocol
- Complete diagnostische zelftests
- Ongevoelig voor polariteit
- Volledig assortiment: optisch, hitte, en multi-sensor
- Volledig assortiment I/O-eenheden en accessoires
- Goedgekeurd voor EN54
- Goedgekeurd voor VdS
- Goedgekeurd voor BOSEC

# DB2016

## Isolator Montagevoet 10 cm - 2 connectoren

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | No addressing required |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Loop powered |
| Current consumption | 30 µA |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Short circuit |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Negative line break |

### Physical

| | |
|---|---|
| Net weight | 47 g |
| Colour | Cloud white (RAL 9001) |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C to +50°C |
| Relative humidity | 0 to 95% |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Compatibele producten

| Categorie | Referentie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Montagevoet 10 cm - 4 connectoren |
| Detection device | DP2061N | Optische rookmelder met remote Led uitgang |
| Detection device | DP2061T | Optische rookmelder |
| Detection device | DT2063N | 2000 Series addressable heat detector with dual alarm LEDs and a remote indicator output |
| Notification device | AS2368CAP-W | LOCKING WHITE CAP FOR AS2368 SERIES BASE SOUNDERS |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57