SC-33-0120-0001-99

SmartCell Red Sounder and Ceiling-Beacon (VAD White Flash)

Overzicht

De SmartCell Sounder Beacon is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell Control Panel.

Kenmerken zijn onder andere deel 23 VAD, 32 tonen, bidirectionele 868 MHz communicatie en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell assortiment.



Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Inclusief deel 23 VAD
- 32 tonen
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

SC-33-0120-0001-99

SmartCell Red Sounder and Ceiling-Beacon (VAD White Flash)

Technische specificaties

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Sounder

Output level	92 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

VAD

Colour	white flash
Rating	C-3-12
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

Physical

Physical dimensions	110 x 79 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Ceiling mount
Mounting position	Ceiling

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57