PM844-A

Zasilacz, 12 VDC, 1 A + 4 A ładowanie, obudowa metalowa

Wysokowydajny tryb przełączania Zasilacz 12 V prądu stałego z monitorowaniem sieci i akumulatora z dwoma niezależnymi wolnymi wyjściami błędów. Pełny prąd znamionowy do obciążenia 4 Amp plus 0,5 Amp średnia dla ładowania akumulatora



Szczegóły

- Ciągły pełny prąd znamionowy do obciążenia
- Dodatkowe 0,5 A (średnio) w celu naładowania rezerwowego akumulatora
- Wysokowydajna elektronika dla obniżenia kosztów eksploatacji i niższych temperatur roboczych
- Modułowa konstrukcja ułatwia konserwację i instalację
- W pełni elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe na wyjściu obciążenia w trybie sieciowym
- Wykrywanie sabotażu otwarcia pokrywy
- Zwiększone miejsce na dodatkowe PCB lub kable
- Ochrona przed głębokim rozładowaniem
- 2 niezależne beznapięciowe wyjścia błędów
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Wskaźnik awarii zasilacza (czerwona dioda LED)
- Wykrywanie awarii odłączenia akumulatora

PM844-A

Zasilacz, 12 VDC, 1 A + 4 A ładowanie, obudowa metalowa

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	4 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57