TVN-1208-4T

TruVision NVR 12, 8 kanałów, 80 Mb/s, 4 TB

Dlaczego TVN 12?

Seria rejestratorów TVN 12 oferuje w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie nagrywania dla kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8MP(4K).
TVN-1208 to ekonomiczny, łatwy w obsłudze rejestrator, który może nagrywać do ośmiu kamer IP.

Łatwość użycia

Kreator konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP gwarantuje szybką instalację rejestratora.
TVN 12 można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.
W połączeniu z dedykowanymi kamerami TruVision, które mogą wspierać wykrywanie osób i/lub pojazdów, seria rejestratorów TVN12 może szybciej i bez wysiłku znajdować odpowiednie zdarzenia.

Zastosowania

TVN 12 to idealne rozwiązanie do nagrywania, gdzie ważna jest łatwość użycia i szybki czas wdrożenia.



Szczegóły

- Konfiguracja Plug and Play
- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Przepustowość nagrywania kamery do 80 Mb/s
- Do ośmiu kanałów IP o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- 4 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Nagrywanie dwustrumieniowe, konfigurowalne dla każdej kamery
- Wyjście monitora HDMI/VGA
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności i wykrywanie sabotażu
- Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Integracja central włamaniowych KGS IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do podglądu na żywo, nagranego wideo i konfiguracji
- Aplikacja TVRMobile na iOS i Androida do zdalnego podglądu
- Obsługa TruVision Navigator
- Integracja zewnętrzna poprzez SDK

TVN-1208-4T

TruVision NVR 12, 8 kanałów, 80 Mb/s, 4 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technologia	IP
System operacyjny	Embedded Linux
Do montażu w szafie rack	Yes
Wysokość stakowania	1 U

Video/audio input

Kanały kamer	8
Kanały kamer IP	8
Szerokość pasma kamery	80 Mbps
Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Maks. liczba wejść audio	8
Maks liczba wejść audio	1
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.265, H.265+
Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

Wyjście HDMI	1
Wersja HDMI	1.4, 2.0
Wyjście VGA	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	4K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Up to 8 channels (1080P)

Remote viewing

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	80 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128 streams
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	16 streams
Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce	TCP: Up to 16 streams
Odtwarzanie w tył przez przeglądarkę (kanały)	TCP: Up to 16 ch; UDP: Up to 8 ch
UltraSync support	Yes, embedded
Kompatybilność oprogramowania	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Zgodne przeglądarki	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Pojemność pamięci masowej	4 TB
Interfejsy SAS	2
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	8
Maksymalna rozdzielczość zapisu	4 K
Tryby zapisu	Continuous, Event, Manual
Zapis dual-stream (kanały)	8 channels
Zewnętrzna pamięć masowa	NAS
Grupowanie dysków	Yes
Zapis w razie uszkodzenia	Yes

Networking

Karty sieciowe (NIC)	1
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, No-IP
Obsługa HTTPS	Yes

External interfaces

Tylne złącze USB	1
Przednie złącze USB	1
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Maks. liczba wyjść audio	1

Electrical

Napięcie znamionowe	12 VDC
Typ zasilacza	12 VDC
Pobór mocy bez dysków (W)	15 W

Physical

Wymiary	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Masa netto	1.8 kg
Kolor	Black

Environmental

Temperatura pracy	-10 to +55 °C
Wilgotność względna	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Zgodność	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20