ATSx700-PSU

Zasilacz do paneli Everon (EVN1700, EVN3700, EVN4700)



Szczegóły

- Tylko zasilacz (bez kabli, uchwytów montażowych itp.)
- Wskaźnik napięcia sieci na zasilaczu

ATSx700-PSU

Zasilacz do paneli Everon (EVN1700, EVN3700, EVN4700)

Specyfikacja techniczna

Electrical

Mains input	100-240 VAC 50Hz/60Hz

Output

Power output voltage	24 VDC

Physical

Physical dimensions	99 x 97 x 30 mm (W x H x D)
Material	Metal
Form factor	Steel cabinet

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-30 do +70°C
Relative humidity	95%

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, UKCA

Load output

	24V, 3.2A

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Control Panel	ATS1700-MBC	Płyta główna centrali Everon 1700
Control Panel	ATS1700-MM	Centrala alarmowa Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary, w średniej metalowej obudowie
Control Panel	ATS3700-MBC	Płyta główna centrali Everon 3700
Control Panel	ATS3700-MM	Centrala alarmowa Everon 3700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 16 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 256, 16 obszarów, w średniej metalowej obudowie

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57