TVN-1216S-8T

TruVision NVR 12, 16 kanałów, 16 portów PoE, 160 Mb/s, 8 TB

Dlaczego warto wybrać TVN 12

Seria rejestratorów TVN 12S to w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie do rejestracji obrazu z kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 MP (4K).

Model TVN-1216S jest niedrogim, łatwym w obsłudze rejestratorem umożliwiającym nagrywanie do szesnastu kamer IP, podłączonych za pomocą wbudowanych portów PoE lub poprzez sieć lokalną.

Łatwa obsługa

Kreator konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP gwarantuje szybką instalację rejestratora.

TVN 12S można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.

W połączeniu z dedykowanymi kamerami TruVision, które mogą wspierać wykrywanie osób i/lub pojazdów, seria rejestratorów TVN12 może szybciej i bez wysiłku znajdować odpowiednie zdarzenia.

Zastosowania

Idealne rozwiązanie do nagrywania, gdzie ważna jest łatwość użycia i szybki czas wdrożenia.

Szczegóły

- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Szesnaście portów Plug & Play PoE (obsługa PoE-af i PoE-at) o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- Automatyczna konfiguracja adresów IP poprzez porty Plug & Play PoE
- Przepustowość nagrywania do 160 Mb/s dla maksymalnie szasnastu kamer IP
- 8 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie w czasie rzeczywistym, do 4 MP
- Nagrywanie dwustrumieniowe, konfigurowalne dla każdej kamery
- Wyjście monitora HDMI/VGA
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności i wykrywanie sabotażu, zależne od wykorzystanych kamer
- Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Integracja z centralami SSWiN Aritech IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, menu ekranowe OSD oraz oprogramowanie do podglądu na żywo, nagrań i konfiguracji
- Aplikacja TVRMobile na iOS i Android do zdalnego podglądu
- Obsługa TruVision Navigator

TVN-1216S-8T

TruVision NVR 12, 16 kanałów, 16 portów PoE, 160 Mb/s, 8 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technology	IP
Operating system	Linux embarqué
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	16
IP camera channels	16
Camera bandwidth	160 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	16
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP protocoles personnalisés

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Do 16 kanałów (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 strumieni
Max. playback viewing streams	32 strumieni
Max. simultaneous playback web browser	Do 32 kanałów
Reverse playback web browser (channels)	Do 32 kanałów
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	8 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Événement, Manuel
Dual stream recording (channels)	Do 16 kanałów
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	Interface Ethernet auto-adaptable RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
PoE ports	16
Total PoE budget	150 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	100 do 240 VAC
Power supply type	100 to 240 VAC
Power consumption without HDD (W)	≤280 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	2.5 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	10 to 90% bez kondensacji

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20