DP652L

Konwencjonalna czujka optyczna serii Apollo 650 z migającą diodą LED (55000-316)

Ogólne

Czujki dymu i ciepła z serii 650 zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej skuteczności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.

Optyczne czujki dymu

Czujki te wykorzystują pulsującą diodę LED i fotodiodę w ciemnej komorze optycznej. W przypadku przedostania się dymu z pożaru do komory, światło z diody LED jest rozpraszane i rejestrowane przez fotodiodę.

Standardowe gniazdo

Gniazdo zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić podłączenie czujników bez konieczności użycia siły - jest to szczególnie przydatne w przypadku montażu w sufitach podwieszanych. Aby było to jeszcze łatwiejsze, gniazdo ma mocowanie "tylko w jedną stronę". Wszystkie gniazda są blokowalne i nie zawierają żadnych części elektronicznych, które mogłyby zostać uszkodzone podczas instalacji. Czujniki są niewrażliwe na polaryzację, a gniazda ze złączem uziemiającym można łatwo podłączyć.



Szczegóły

- Niewrażliwość na polaryzację
- Wspólne gniazdo
- Elegancka, smukła konstrukcja
- Szeroki zakres napięcia pracy

DP652L

Konwencjonalna czujka optyczna serii Apollo 650 z migającą diodą LED (55000-316)

Specyfikacja techniczna

General

Status indication	Czytelna dioda LED, czerwona w alarmie
Compatibility	Konwencjonalne systemy przeciwpożarowe
Connectivity	Linia 2-przewodowa

Electrical

Power supply type	Zone powered
Current consumption	40 µA przy 24 V (typowo) (w spoczynku)

Detection

Detection principle	Optyczne rozpraszanie światła
Air velocity	Bez wpływu

Output

Output type and rating	Wskaźnik zadziałania

Physical

Physical dimensions	50 x 100 mm (Czujnik + podstawa) (W x Sz) 42 x 100 mm (Czujnik) (W x Sz)
Colour	White
Mounting type	Base mount

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-20 do +60°C (bez oblodzenia)
Relative humidity	0 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57