# SC-31-0100-0001-18

## Bezprzewodowa syrenka pożarowa SmartCell

### Overview

The SmartCell Sounder is quick and easy to install and offers individual addressing at the SmartCell Control Panel.

Features include 32 sounder tones, bidirectional 868 MHz communication and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the full SmartCell product range.



### Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- 32 tony, w tym 4 dopuszczone do celów pożarowych
- Nowoczesny wygląd
- Zabezpieczenie przed sabotażem
- Dopuszczony przez CNBOP-PIB

# SC-31-0100-0001-18

## Bezprzewodowa syrenka pożarowa SmartCell

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 akumulatorki litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 95 dB(A) mierzone z odl. 1 m |
| Output level adjustment | 2 poziomy (nisko, wysoko) |
| Selectable tones | 32 (w tym 4 pożarowe) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 72 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Red |
| Mounting type | Wall mount |
| Mounting position | Wall |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Storage temperature | -10 do +30°C (z akumulatorkami)<br>-10 do +55°C (bez akumulatorków) |
| Relative humidity | 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-25 |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57