PM844-A

Fonte alimentação comutada, 12 VDC, 4 A

Em resumo

Fonte de alimentação de 12 volts CC de modo de comutação altamente eficiente com monitorização da rede eléctrica e da bateria com duas saídas de falha independentes sem tensão.
Corrente nominal total para carga 4 Amp mais 0,5 Amp médio para carregamento da bateria



Detalhes

- Corrente nominal total contínua para a carga
- 0,5 A adicional (média) para carregar a bateria de reserva
- Eletrónica de elevada eficiência para custos de funcionamento reduzidos e temperaturas de funcionamento mais baixas
- Construção modular para facilitar a manutenção e a instalação
- Proteção eletrónica completa contra curto-circuitos e sobrecargas na saída de carga em funcionamento na rede
- Deteção de adulteração da abertura da tampa
- Maior espaço para PCBs ou cabos adicionais
- Proteção contra descargas profundas
- 2 saídas de falha independentes sem tensão
- Proteção contra ligação invertida da bateria
- Indicador de falha da PSU (LED vermelho)
- Deteção de falha de bateria desligada

PM844-A

Fonte alimentação comutada, 12 VDC, 4 A

Especificações técnicas

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	4 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57