# TVD-6105

## Câmara Dome TruVision HD-TVI, 8MPX, Lente Motorizada  2.7~13.5mm, True D/N, WDR, IR 60m, Saída HD-TVI, Controlo OSD Coax, 12VDC/24AC, IP67

### Vista Geral

A linha TruVision inclui uma linha abrangente de câmaras HD-TVI (IR) com infravermelhos para instalações isoladas ou integradas. Concebidas para uma óptima qualidade de imagem sobre o cabo coaxial existente, estão disponíveis opções com uma resolução até 8Mpx.

Ideal para melhorar a qualidade de vídeo das instalações de sistemas de vigilância analógicos existentes, desde lojas de conveniência a parques de estacionamento, a linha HD-TVI da TruVision possui as câmaras certas para o seu projecto novo ou existente e pode ajudá-lo a manter-se dentro das restrições orçamentais sem comprometer as necessidades de segurança.

As câmaras têm verdadeiras capacidades dia/noite, fornecendo imagens a cores durante o dia e imagens a preto e branco sob operação IR em aplicações de pouca luz. As câmaras TruVision HD-TVI estão disponíveis com lentes fixas ou lentes varifocais.

Disponíveis em modelo Dome, Bullet e Turrent. Os modelos de bullet de forma familiar já com suporte de parede pré-instalado com gestão de cabos. Todos os modelos possuem classificação IP67 para instalação no exterior e modelos seleccionados Dome estão disponíveis  disponíveis com um proteção anti vandalismo IK10.

Todas as câmaras HD-TVI da TruVision foram concebidas para se instalarem rápida e facilmente, logo a partir da caixa, para que possa estar pronta a funcionar num instante.



### Detalhes

- Resolução 8MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI para transmissão de vídeo de qualidade HD sobre cabo coaxial existente
- Funcionalidade dia/noite verdadeira com iluminação infravermelha com função IR inteligente para captura de imagens em várias condições de iluminação
- Alcance IR até 80 m
- Classificação IP67
- True wide dynamic range
- Lente 2.7 a 13.5 mm
- Alimentação 12 VDC ou 24 VAC
- Função OSD via controlo up coax TruVision
- Caixa de montagem incluida

# TVD-6105

## Câmara Dome TruVision HD-TVI, 8MPX, Lente Motorizada  2.7~13.5mm, True D/N, WDR, IR 60m, Saída HD-TVI, Controlo OSD Coax, 12VDC/24AC, IP67

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | HD-TVI analog |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Mirror |
| Video output | BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI |

### Camera

| | |
|---|---|
| Max. resolution | 8 MP (4K) |
| Sensor scan | Progressive |
| Sensor type | CMOS |
| Effective pixels (H x V) | 3840 x 2160 |
| Shutter time | 1/12.5s (PAL) or 1/15s (NTSC) to 1/50,000 |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | True WDR |
| WDR | 130 dB |
| Day/night | True Day/Night |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| B/W sensitivity | 0 Lux with IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | 60m |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Varifocal motorized |
| Focal length | 2.7 to 13.5 mm |
| f-stop | f1.2 |
| Auto iris | Yes |
| Auto focus | Yes |
| Motorized zoom | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12VDC or 24VAC |
| Power supply type | 12 VDC, 24 VAC |
| Power consumption | 8.2 W Max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 84.5 x 92 x 255.1 mm |
| Net weight | 925 g |
| Colour | Grey (Pantone 428c) |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Dome |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Impact rating | IK10 |
| Environment | Indoor, Outdoor |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Relative humidity | 90% or less (non-condensing) |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, WEEE |

### Produtos compatíveis

| Categoria | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | TVD-CB3 | Base Montagem 3" para Dome - TruVision Domes 600TVL e UltraView |
| Brackets & Mounts | TVD-LWB-2 | Suporte em L para Dome TruVision |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57