TVN-1208S-4T

TruVision NVR 12, 8 canais PoE, 80 Mbps, 4 TB

TVN 12, porquê?

A série de gravadores TVN 12S oferece uma solução de gravação compacta e completa de câmaras IP com uma resolução máxima de 8 MP(4K).
OTVN-1208S é um gravador económico e de fácil utilização, capaz de gravar até oito câmaras IP, ligadas aos portos PoE incorporados ou via rede LAN

Facilidade de utilização

Assistente de configuração com deteção automática de câmaras IP garante uma rápida instalação.
O TVN 12S 12 pode ser adicionado à Internet sem encaminhamento de portos ou VPN, graças à conectividade UltraSync incorporada.
Mostrar vídeo remotamente em aplicações móveis nunca foi tão fácil.
Em combinação com câmaras TruVision dedicadas, que podem suportar a deteção de pessoas e/ou veículos, a série de gravadores TVN 12 pode encontrar eventos relevantes mais rapidamente e sem esforços.

Aplicações

O TVN 12S é a solução de gravação ideal para pequenas aplicações comerciais e residenciais, onde a facilidade de utilização e a rapidez de implementação são importantes.



Detalhes

- Suporta codificação H.264, H.265 e H.265+, dependente da câmara
- Oito Portas Plug & Play PoE Ports (PoE-af & PoE-at) com resolução máxima de 4K (8 MP)
- Configuração automática de endereço IP através das portas Plug&Play PoE
- Até 80 Mbps de largura de banda de gravação de câmara
- 4 TB de armazenamento incorporado
- Gravação em Tempo Real (Até 4 MP)
- Gravação dual stream, configurável por câmara
- Saída HDMI/VGA para monitor
- Deteção automática de câmaras TruVision IP
- Importação/exportação de configuração de câmara IP
- Suporte UltraSync para acesso remoto sem encaminhamento de portos
- Deteção de movimento e VCA, em combinação com câmaras suportadas
- Deteção dedicada de pessoas/veículos em combinação com câmaras suportadas
- Suporte de câmaras de terceiros através de ONVIF Profile S ou RTSP (protocolos personalizados)
- Integração de painéis de intrusão IP da KGS via reporte SIA/XSIA
- Suporta Consola TVK-600 IP
- Suporta Gravador de DVD USB
- Acesso completo através de browser, OSD e software para vídeo ao vivo, gravação e configuração
- Visualização remota via app TVRMobile, disponível para iOS e Android
- Suporta software TruVision Navigator com operação cliente/anfitrião ou autónomo

TVN-1208S-4T

TruVision NVR 12, 8 canais PoE, 80 Mbps, 4 TB

Especificações técnicas

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	8
IP camera channels	8
Camera bandwidth	80 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	8
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Até 8 canais (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	16 streams
Max. simultaneous playback web browser	Até 16 canais
Reverse playback web browser (channels)	Até 16 canais
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	4 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
Dual stream recording (channels)	8 canais
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE ports	8
Total PoE budget	80 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤ 30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	100 to 240 VAC
Power supply type	100 to 240 VAC
Power consumption without HDD (W)	≤ 180 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	1.8 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 a +55 °C
Relative humidity	10 a 90% sem condensação

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20