AI672

Sinalizador Remoto - Convencional

Vista Geral

Os sinalizadores ótico e ótico/acustico, AI672 e AI673 foram desnvolvidos para serem utilizados com a maioria dos detetores de incêndio. A série AI670 é utilizada parahave been designed for use with most types of addressable and conventional alarm detectors. T



Detalhes

- Tensão de alargada de operação
- Baixo Consumo
- Base de Montagem Universal
- Baixo Perfil
- Elevada Visibilidade
- Protecção contra inversões de Polaridade
- Ligação até 4 Detectores
- Indicação Luminosa ou Intermitente

AI672
Sinalizador Remoto - Convencional

Especificações técnicas

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Base mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Shallow
Material	Polycarbonate (self-extinguishing)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57