ABT-M04N

Posto de Microfone (4 botões), ligaçaõ em rede

Vista Geral

O ABT-M04N é um microfone analógico de 4 botões com entrada AUX incorporada, tecla "pressione para falar" e LED Indicação de estado pronto a falar e com o estado AUX ativo. O microfone pode ser ligado em “daisy chain” até um máximo de 35 microfones. O número de microfones ligados depende do comprimento total do cabo Cat5e e da tensão de alimentação.

Para operar o dispositivo, selecione primeiro as Zonas pressionando as teclas e depois prima o botão MIC. O LED MIC começará a piscar a verde durante o tempo de ativação da matriz. Quando o led do MIC é verde e o anel vermelho no pescoço de ganso acende, o microfone está pronto para o anúncio ao vivo. Nos outros microfones ligados na rede, o LED AUX e o LED MIC ficam a piscar indicando que o anúncio em direto está a ser transmitido no outro microfone. Quando terminar de transmitir a mensagem, solte o botão MIC para desativar o microfone.

Apenas um microfone pode ter a entrada aux activa. Para o utilizar, por favor ligar o dispositivo ao conector de 3,5 mm marcado como AUX, selecionar as zonas para as quais o sinal AUX será transferido e selecionar o botão AUX para criar a ligação. O LED verde no Aux indica que o microfone tem entrada aux ativa, nos outros microfones da cadeia AUX o LED está a piscar a verde. O microfone tem sempre a maior prioridade sobre o AUX. Quando o aux é ativado em zonas selecionadas de um microfone, é possível selecionar diferentes zonas para transmissão em direito noutros microfones. A desativação do MIC irá ativar zonas previamente selecionadas com AUX.



Detalhes

- Ligação "Daisy chain" até 35 unidades
- Interligação via Cat5e
- Input AUX com controlo de volume dedicado
- Microfone de pescoço flexível com anel vermelho de LED
- Informação de MIC / AUX activo entre microfones
- Ampla gama de tensões de funcionamento
- Distâncias de ligação até 2200m

ABT-M04N

Posto de Microfone (4 botões), ligaçaõ em rede

Especificações técnicas

Electrical

Operating voltage	20-57 VDC

Physical

Physical dimensions	150 x 60 x 165 mm (sem caixa)
Net weight	1.2 kg

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57