DP721T

Kombinerad rök- och värmedetektor, utbytbar rökkammare. Optisk rök- och värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC IP43



Detaljer

- Automatisk egendiagnostik
- - Dynamisk test av alla funktioner
- - Känslighetstest
- Manuell rutin för egendiagnostik med visad känslighet
- Test på plats utan extra mätutrustning
- Optisk sensor med kammare som kan bytas på plats och slängas (miljövänlig)
- Mycket driftsäker mot falsklarm
- Anpassningsbar med driftkompensation
- Separata lysdioder för brand och fel
- Kan matas med 12 - 24 V DC
- Inte polaritetskänslig
- Godkänd enligt EN 54

DP721T

Kombinerad rök- och värmedetektor, utbytbar rökkammare. Optisk rök- och värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC IP43

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	Zone powered

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level

Physical

Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Ceiling mount
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	DB702	Sockel för detektorer med parallellindikerings- och reläutgångar
Notification device	AI672	Optiskt larmdon med två lysdioder 6-28 VDC, 4 mA
Notification device	AI673	Optiskt/Akustiskt larmdon med två lysdioder och inbyggd summer 6-28 VDC, 4 mA

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57