ASC2367W

Vit siren med rött blixtljus för takmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-32 VDC, 310µA-25 mA CPR-godk. EN54:3, EN54:23

Allmänt

ASC2366 är en vit siren/blixtljus med hög sockel för takmontering. Adresserbar siren/blixtljus för brandlarmanläggningar med Aritech 2000-serien adresserbara brandlarmsprotokoll. Flertalet signalkaraktärer och CPR godkännande säkerställer överensstämmelse med lokala föreskrifter. Blixtljuset har en röd lins och en blixtfrekvens på 0,5 alternativt 1 Hz (valbart vid installation).

2000-serien sirener/blixtljus ansluts till ett 2-tråds ledningsnät för 2000-seriens slinga och strömförsörjs från slingan dvs ingen extern strömkälla krävs för normalt belastade slingor. För hårt belastade slingor kan en extern EN54:4-godkänd strömförsörjning användas. Siren/blixtljus synkroniseras automatiskt från brandlarmcentralen och har IP65-kapsling.

Installation

Ledningsnät ansluts i sockeln och siren/blixtljus monteras och låses sedan fast på sockeln. En separat jordanslutning finns i sockeln vid behov för anslutning av skärm eller funktionell jord.

Effektiv och mångsidig

Dessa sirener/blixtljus kan sättas i olika driftslägen beroende på lokala krav. Ger en hög ljudnivå samt låg strömförbrukning vilket minskar systemets totala kostnad.
Sirenen är försedd med volymkontroll som standard vilket gör det enkelt att under installationen slutgiltigt anpassa ljudnivån. Val av signalkaraktär kan ske under installation. 32 stycken olika signalkaraktärer är tillgängliga.

Blixtljusets blixtfrekvens kan ställas in under installationen till 1Hz för normal installation eller vid behov av mindre strömförbrukning till 0,5 Hz.



Detaljer

- Slingmatad eller extern strömförsörjning
- Hög ljudvolym med låg strömförbrukning
- Flertalet signalkaraktärer, volymkontroll, val av olika blixtfrekvenser
- Lämplig för flerstegs utrymningssignal med upp till tre stycken förinställda signalkaraktärer
- Automatisk synkronisering av siren och blixtljus
- IP65-kapsling
- CPR-godkänd enligt EN54:3 och EN54:23

ASC2367W

Vit siren med rött blixtljus för takmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-32 VDC, 310µA-25 mA CPR-godk. EN54:3, EN54:23

Tekniska specifikationer

Physical

Colour	White
Mounting type	Ceiling mount
Mounting position	Base
Mounting base	Deep
Material	High impact polycarbonate

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Notification device	AS36RIM	Sounder Beacon Rim with "Fire" text (English)



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57