W76570

Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM

Doppia tecnologia - Performance Line

La Performance Line è la linea di sensori di movimento Guardall (serie PQ15 e DT15); entrambe le serie sono destinate alla protezione di locali residenziali e commerciali.
DT15 AM incorpora una microonda a banda X altamente efficace insieme alla collaudata tecnologia PIR. Questo accoppiamento produce un ottimo sensore a doppia tecnologia che migliora notevolmente l'immunità ai falsi allarmi.
Dotato di un sofisticato sistema antimascheramento ad IR attivi "attraverso la lente" e microonde, il sensore rileva qualsiasi tentativo di mascherare o inibire il rilevamento di una o entrambe le tecnologie. Grazie alla funzione Anti-stealth il sensore analizza con precisione l'attività della microonda e del PIR e migliora notevolmente la capacità di rilevamento in condizioni estreme. Rileva anche i tentativi di intrusione effettuati utilizzando dei materiali schermanti agli infrarossi e un piccolo specchio viene utilizzato per migliorare le prestazioni di rilevazione nelle immediate vicinanze del sensore.

È stato progettato per essere semplice da installare e, con i tre LED all'interno del sensore, per facilitare un'analisi efficiente delle tecnologie. Possiede un design unico della lente varifocale che consente di installare il sensore tra 2,1 m e 2,5 m senza regolazione.



Dettagli

- Rilevatore a doppia tecnologia 15m / 10m
- Antimascheramento IR attivo
- Elaborazione DT avanzata
- Tecnologia Anti-Stealth ™
- Resistenze di fine linea selezionabili
- Ottica non necessita di regolazione
- Alloggiamento ridisegnato e condiviso su tutta la gamma di rilevatori
- Lente varifocale
- EN50131 Grado 3

W76570

Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM

Specifiche tecniche

General

Technology	Dual
Application type	Wandmontage
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Microwave frequency (nom.)	X-band
Alarm time	3 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Relay configuration	Mehrere EOL-Werte
Remote control lines	Tag/Nacht, Gehtest

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical


Colour	Weiß


Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3





In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57