TVN-1208-2T

TruVision NVR 12, 8 Canali, 80 Mbps, 2 TB

Perchè il TVN 12?

La serie di registratori TVN 12c offre una soluzione di registrazione compatta e completa per telecamere IP con una risoluzione massima di 8 MP (4K).
TvN-1208c è un registratore economico e facile da usare in grado di registrare fino a 8 telecamere IP.

Facile da usare

Una procedura guidata di installazione con rilevamento automatico delle telecamere IP garantisce una rapida installazione del registratore. Il TVN 12c può essere aggiunto a Internet senza port forwarding o VPN, grazie alla connettività UltraSync integrata. Mostrare video remoti su applicazioni mobili non è mai stato così facile. In combinazione con le telecamere TruVision dedicate in grado di supportare il rilevamento di persone e/o veicoli, la serie di registratori TVN 12 è in grado di trovare eventi rilevanti più velocemente e senza sforzi

Applicazioni

TVN 12c è la soluzione di registrazione ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali, dove la facilità d'uso e i tempi di implementazione rapidi sono importanti.



Dettagli

- Linux embedded Configurazione Plug and Play
- Supporta la codifica H.264, H.265 e H.265+, a seconda delle telecamere
- Larghezza di banda di registrazione fino a 80 Mbps
- Fino a 8 canali IP con una risoluzione massima di 4K (8 MP)
- 2 TB embedded storage
- Registrazione Real time (fino a 4 MP)
- Dual stream recording, configurabile per telecamera
- Uscita video HDMI/VGA
- Rilevamento automatico della telecamera IP TruVision
- Importazione ed Esportazione configurazione delle telecamere IP
- Supporto UltraSync per l'accesso remoto senza port forwarding
- Rilevamento del movimento e supporto VCA, a seconda delle telecamere
- Rilevamento di persone/veicoli dedicato solo con telecamere supportate
- Supporto di telecamere di terze parti tramite ONVIF Profile S o RTSP (protocolli personalizzati)
- Integrazione con centrali antintrusione KGS IP tramite report SIA/XSIA
- Supportata la tastiera TVK-600 IP
- Supportato lettore USB DVD
- Accesso completo basato su browser, OSD e software per video live, registrati e configurazione
- VIsualizzazione remota tramite App TVRMobile per iOS e Android
- Supporto per TruVision Navigator senza licenza o applicazioni standalone client/host

TVN-1208-2T

TruVision NVR 12, 8 Canali, 80 Mbps, 2 TB

Specifiche tecniche

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Ja
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	8
IP camera channels	8
Camera bandwidth	80 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	8
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP-benutzerdefinierte Protokolle

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Fino a 8 canali (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	16 streams
Max. simultaneous playback web browser	Fino a 16 canali
Reverse playback web browser (channels)	Fino a 16 canali
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Ereignis, Handbuch
Dual stream recording (channels)	8 canali
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	12 VDC
Power supply type	12 VDC
Power consumption without HDD (W)	15 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	1.7 kg
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20